

Система	Euro-Design 60 Стандартное решение	Euro-Design 70 Европейский выбор	Brillant-Design Уникальный дизайн	GENEO Премиум-класс	Geneo HST
Описание	Является самым популярным решением среди потребителей. И это не странно, ведь данная система соответствует всем требованиям по тепло-, и шумоизоляции, при этом самое доступное предложение от концерна Rehau. Эксперты рекомендуют выбирать систему Rehau Euro-Design 60 в случаях, когда очень важным критерием при выборе окон является цена. Трехкамерный профиль Rehau – это тепло и уют в доме за минимальные деньги.	Является лучшим предложением от Rehau в соотношении цены и качества. Профиль очень популярен в центральной и западной Европе. Показатели теплоизоляции системы соответствуют самым высоким европейским требованиям, при этом цена на данное предложение приятно удивляет.	Относится к элитным системам Rehau. Основным отличием является уникальный дизайн. Элегантная полукруглая створка очень хорошо подходит для реализации интересных дизайнерских задумок. Выбирая Brillant-Design, Вы выбираете окна, которые не останутся без внимания гостей Вашего дома.	Является революцией в области энергосберегающих технологий и не имеет аналогов, которые могли бы приблизиться по показателям теплоизоляции. Основным отличием является то, что Geneo не имеет стального армирование. Это стало возможным благодаря применению инновационного материала на основе фиброволокна — RAUFIPRO. Для сравнения данный материал широко применяется в авиастроении и конструировании болидов “Формулы-1”.	Позволяет остеклять проемы размером 10x2,7 м, причем размер подвижной створки может достигать 2,7 м высоты и 3 м ширины. В Украине окна из профилей системы REHAU GENEO® продаются уже два года. Право производить такие конструкции было предоставлено только авторизованным партнерам REHAU , имеющим продолжительный опыт в производстве и продвижении окон из премиум-систем.
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • монтажная ширина (глубина) системы составляет 60мм • количество камер: 3 камеры • показатель теплоизоляции: $U_f = 1,6$ Вт/м²К / $R_f^{**} = 0,62$ м²К/Вт • показатель звукоизоляции $R_{w,p} = 41$ дБ • класс безопасности от взлома — 2 (ENV 1627) 	<ul style="list-style-type: none"> • монтажная ширина системы составляет 70мм • количество камер: 5камер • показатель теплоизоляции: $U_f = 1,3-1,4$ Вт/м²К / $R_f^{**} = 0,77-0,71$ м²К/Вт • показатель звукоизоляции $R_{w,p} = 43$ дБ • безопасность от взлома 	<ul style="list-style-type: none"> • монтажная ширина системы составляет 70мм • количество камер: 5 камер • показатель теплоизоляции: $U_f = 0,99$ Вт/м²К / $R_f^{**} = 1,01$ м²К/Вт • показатель звукоизоляции $R_{w,p} = 43$ дБ • безопасность от взлома RC3 • воздухопроницаемость класса 4 в соответствии с EN 12207 • водонепроницаемость: класс 	<ul style="list-style-type: none"> • монтажная ширина системы составляет 86 мм • количество камер: 6камер • показатель теплоизоляции: $U_f = 1,6$ Вт/м²К / $R_f^{**} = 0,62$ м²К/Вт • показатель звукоизоляции $R_{w,p} = 47$ дБ • безопасность от взлома 	<ul style="list-style-type: none"> • монтажная ширина 205 мм, максимальная толщина стеклопакета 53 мм • количество камер: 6камер • Коэффициент теплопередачи рамы $U_f = 0,85$ Вт / м • Коэффициент теплопередачи стеклопакета $U_g = 0,6$ Вт / м • Звукоизоляция - максимальная 47 дБ

	<ul style="list-style-type: none"> • воздухопроницаемость 4-го класса в соответствии с EN 12207 • водопроницаемость: 9A в соответствии с EN 12208 	<ul style="list-style-type: none"> • второго класса (ENV 1627) • воздухопроницаемость 4-го класса в соответствии с EN 12207 • водопроницаемость: 9A в соответствии с EN 12208 	Е 900 в соответствии с EN 12208	<ul style="list-style-type: none"> • до класса 2 (ENV 1627) • воздухопроницаемость: 4 (EN 12207) • водопроницаемость: 9A (EN 12208) 	<ul style="list-style-type: none"> • Водонепроницаемость - класс 8A, DIN EN 12208 • Сопротивление ветровой нагрузке – класс C1 / B2, DIN EN 12210 •
Преимущества	Трехкамерная профильная система от Rehau имеет гладкую и стабильную по цвету поверхность, два контура уплотнения, элегантную геометрию, отличные показатели тепло-, шумоизоляции, а главное – доступная по цене.	Отличные показатели тепло- и шумоизоляции, неповторимый внешний вид, стабильная и гладкая поверхность, отличная цена. Именно эти преимущества данной профильной системы привели к тому, что Rehau Euro-Design 70 по праву считается лучшим выбором, учитывая, что стоимость профиля является немаловажным показателем для потребителей в Украине.	Несмотря на отличные показатели тепло- и шумоизоляции, профильная система Brillant-Design прежде всего превосходит аналоги по дизайну. Неповторимый внешний вид, стабильная по цвету и идеально гладкая поверхность профиля Brillant незаменимы в случае если речь идет о эксклюзивности окон и самых высоких требованиях к внешнему виду окон.	Революционная профильная система Rehau Geneo не имеет аналогов и равных себе систем в области теплоизоляции и энергосбережения. Уникальный материал RAUFIPRO на волоконной основе позволяет отказаться от дополнительного стального армирования, что облегчает конструкцию и продлевает срок службы фурнитуры.	Благодаря применению RAU FIPRO® удалось значительно уменьшить высоту переплета дверей в сравнении с традиционными подъемно-раздвижными конструкциями. Показатели энергоэффективности комбинации профилей системы GENEO HST находятся на выдающемся для подобных решений уровне – 0,77 м2К/Вт.
Область применения	Профиль отлично подходит для остекления квартир, балконов, офисов, складских и производственных помещений. Одним словом, если Вам необходимо установить новые теплые и тихие окна, но есть определенные ограничения в бюджете – заказывайте окна из профильной	Профильная система Rehau Euro-Design 70 является лучшим выбором при остеклении коттеджей, а также квартир с индивидуальной системой отопления.	Данное решение от Rehau применяется, как правило, при строительстве коттеджей. Основным отличием Rehau Brillant-Design от Rehau Euro-Design 70 является уникальная закругленная створка, элегантность которой можно оценить с улицы (при закрытой створке). Именно по	Индивидуальное строительство, объекты с индивидуальной системой отопления. В целом, Генео идеально подходит для объектов с самыми высокими требованиями к теплоизоляции.	Основным рынком для подобных конструкций является индивидуальное малоэтажное строительство. Поскольку в ближайшей перспективе прогнозируется повышение цен на газ для населения в 2-2,5 раза, то дополнительные инвестиции в энергоэффективные окна и двери более чем оправданы.

	системы Rehau Euro-Design 60 и Вы точно не пожалеете о своем выборе.		этой причине система Brilliant больше применяется в индивидуальном строительстве и меньше в многоквартирных домах.		
--	--	--	--	--	--